

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1 Заявитель (изготовитель) ЗАО «Электронные системы «Алкотел», действующее на основании Договора № 193/09 от 22.12.2009 г с Primatronix (Nan Ya) Electronics Ltd. (No.100, Bu Sha Road, Sha Wan, Long Gang District, ShenZhen, Guang Dong, China) в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям

Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга, ОГРН – 1027802725136, выдано 16.10.02, адрес: 198188, Россия, Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, 8А, тел./факс: 320-00-60, 320-60-06, mail@alkotel.ru, в лице Генерального директора Королькова А.М. заявляет, что

Телефонный аппарат торговой марки «ТЕХЕТ» модели ТХ-204

(далее по тексту – ТА модели ТХ-204)

производства Primatronix (Nan Ya) Electronics Ltd.

соответствует требованиям «Правила применения оконечного оборудования, подключаемого к двухпроводному аналоговому стыку телефонной сети связи общего пользования», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 29.08.2005 г № 102 (зарегистрирован Минюстом России 02.09.2005 г, регистрационный № 6982) (далее по тексту «Правила») и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание ТА модели ТХ-204

2.1 Версия ПО

ТА модели ТХ-204 версии ПО не имеет.

2.2 Комплектность:

- телефонный аппарат модели ТХ-204	1 шт.
- руководство по эксплуатации (на русском языке)	1 экз.
- гарантийный талон	1 экз.
- упаковка	1 шт.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

ТА модели ТХ-204 предназначен для работы на двухпроводных коммутируемых линиях связи при номинальном напряжении в абонентской линии 60 В с сопротивлением моста питания (500×2) Ом и 48 В с сопротивлением моста питания (400×2) Ом.

ТА модели ТХ-204 **не предназначен** для включения через абонентские высокочастотные установки (АВУ), блокираторы (ДТП) и в АТС, не обеспечивающие достаточный ток питания в режиме ожидания вызова (типа «КВАНТ»).

2.4 Выполняемые функции:

- набор номера импульсным или частотным способом;
- регулировка громкости вызывного сигнала;
- световая индикация вызывного сигнала;
- регулировка уровня громкости приема;
- повтор последнего набранного номера;
- подсветка клавиатуры;
- отключение микрофона;
- калиброванный разрыв шлейфа (Flash).

2.5 Электрические характеристики

Основные характеристики передачи, стыка и взаимодействия с АТС ТА модели ТХ-204 соответствуют требованиям разделов II и III «Правил».

2.6 Условия эксплуатации, электропитание

Эксплуатация и техническое обслуживание должны осуществляться в соответствии с требованиями, изложенными в эксплуатационной документации, входящей в комплект поставки.

Питание осуществляется от АТС по абонентской линии напряжением 60 В с сопротивлением моста питания (500×2) Ом или 48 В с сопротивлением моста питания (400×2) Ом.

Вход ТА модели ТХ-204 защищен от произвольного изменения полярности питающего напряжения.

Заявитель: _____



2.7 Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования), приемника глобальных спутниковых навигационных систем

В ТА модели ТХ-204 отсутствуют встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании протокола испытаний № 04604025-ДС 0586-01/2009 от 24.12.2009 г ИЦ ЛОНИИС.

Декларация составлена на одном листе с двух сторон

4 Дата принятия декларации 24 декабря 2009 г

Декларация действительна до 24 декабря 2014 г



М.П. **Генеральный директор**

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Корольков А.М.

5 Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи



М.П. **Заместитель руководителя**

Федерального агентства связи

Юрасова Л.В.

