

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

1. Заявитель (изготовитель) ЗАО «Электронные системы «Алкотел», выполняющее функции иностранного изготовителя фирмы Ezfone Telecommunication Limited (Flat 3, 8/Floor, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Китай) на основании договора № 28/10 от 11.02.2010 г. с ним в части обеспечения соответствия поставляемой продукции обязательным требованиям и в части ответственности за несоответствие поставляемой продукции обязательным требованиям. Свидетельство ИМНС России по Кировскому району Санкт-Петербурга, ОГРН – 1027802725136, выдано 16.10.02, адрес: 198188, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 8А, тел.: (812)320-60-06, 320-00-60, факс: (812)320-00-63, mail@alkotel.ru в лице **Генерального директора Королькова А.М.** заявляет, что

Абонентская радиостанция стандарта GSM900/1800 торговой марки «ТЕХЕТ» серии «ТМ-В» модели ТМ-В415 со встроенным оборудованием радиодоступа для беспроводной передачи данных

(Далее по тексту – абонентская радиостанция ТМ-В415)

производства фирмы Ezfone Telecommunication Limited (Flat 3, 8/Floor, Lemmi Centre, 50 Hoi Yuen Road, Kwun Tong, Kowloon, Hong Kong, Китай) на заводе: Shenzhen Shanzheng Industry Co.,Ltd (3/F Building B, No.20 Industry 2 road DaKan XiLi, Nanshan District of Shenzhen, Китай, 518055)

соответствует «Правилам применения абонентских станций (абонентских радиостанций) сетей подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM 900/1800», утвержденным Приказом Мининформсвязи России от 19.02.2008 г. № 21 (зарегистрирован Минюстом России 05.03.2008 г., регистрационный № 11279) (далее по тексту «Правила 1») и «Правилам применения оборудования радиодоступа. Часть I. Правила применения оборудования радиодоступа для беспроводной передачи данных в диапазоне от 30 МГц до 66 ГГц», утвержденным Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.09.2010 г. №124 (зарегистрирован Минюстом России 12.10.2010 г., регистрационный № 18695) (далее по тексту «Правила 2») и не окажет дестабилизирующее воздействие на целостность, устойчивость функционирования и безопасность единой сети электросвязи Российской Федерации.

2 Назначение и техническое описание абонентской радиостанции ТМ-В415

2.1 Версия ПО

Абонентская радиостанция ТМ-В415 версии ПО не имеет.

2.2 Комплектность

- Абонентская радиостанция ТМ-В415	- 1 шт.
- Руководство по эксплуатации на русском языке	- 1 шт.
- Выносное зарядное устройство	- 1 шт.
- Аккумуляторная батарея	- 1 шт.
- Проводная гарнитура	- 1 шт.
- Гарантийный талон	- 1 шт.
- Упаковка	- 1 шт.

2.3 Условия применения на сети связи общего пользования Российской Федерации

Абонентская радиостанция ТМ-В415 применяется в качестве абонентской радиостанции систем подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM900/1800 и в качестве окончного оборудования радиодоступа.

В состав абонентской радиостанции ТМ-В415 входит встроенное окончное оборудование радиодоступа, работающее по стандарту 802.15 (Диапазон рабочих частот: прием/передача – 2400-2483,5 МГц (Решение ГКРЧ от 15.12.2009, протокол №09-05).

Габаритные размеры 101×52,5×20,5 мм, вес 0,075 кг.

2.4 Выполняемые функции

- Работа в составе систем подвижной радиотелефонной связи стандарта GSM900/1800.
- Передача данных к устройствам, имеющим встроенные приемопередатчики радиотехнологии Bluetooth.

Заявитель _____

2.5 Электрические характеристики

Характеристики радиопараметров (в части GSM900/1800) абонентской радиостанции TM-B415 соответствуют значениям, приведенным в «Правилах 1». Полоса частот 925-960 МГц и 1805-1880 МГц (прием), 880-915 МГц и 1710-1785 МГц (передача). Максимальная выходная мощность передатчика 2 Вт (стандарт GSM900), 1 Вт (стандарт GSM1800). Реализована функция пакетной передачи данных GPRS (класс 12).

Характеристики радиопараметров (в части 802.15) абонентской радиостанции TM-B415 соответствуют значениям, приведенным в Приложении 3 «Правил 2». Диапазон рабочих частот: прием/передача – 2400-2483,5 МГц (Решение ГКРЧ от 15.12.2009, протокол №09-05). Мощность передатчика: до 2,5 мВт.

Абонентская радиостанция TM-B415 по устойчивости к электромагнитным помехам соответствует требованиям п. 26 «Правил 1».

2.6. Условия эксплуатации, требования устойчивости к климатическим и механическим воздействиям, электропитание

- Абонентская радиостанция TM-B415 предназначена для эксплуатации при рабочей температуре от минус 10°C до плюс 55°C и влажности от 5 % до 95 %. Устойчивость к климатическим и механическим воздействиям соответствует значениям, приведенным в Приложениях 11 и 12 «Правил 1».

- Электропитание абонентской радиостанции TM-B415 осуществляется от аккумуляторной батареи напряжением 3,7 В с подзарядкой через выносное зарядное устройство.

2.7. Сведения о наличии встроенных средств криптографии (шифрования), приемника глобальных спутниковых навигационных систем

В абонентской радиостанции TM-B415 отсутствуют встроенные средства криптографии и приемники глобальных спутниковых навигационных систем.

3 Декларация принята на основании Протокола испытаний № 109-01-12 от 05.05.2012 года ИЦ ФГУП НИИР (лаборатория ЛОНИИР).

Декларация составлена на 1 листе с двух сторон.

4. Дата принятия декларации 10.05.2012 г.
Декларация действительна до 10.05.2018 г.

М.П. Генеральный директор
ЗАО «Электронные системы «Алкотел»

Корольков А.М.

5. Сведения о регистрации декларации соответствия в Федеральном агентстве связи

М.П. Заместитель руководителя
Федерального агентства связи

И.П. Зорин

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

Регистрационный № Д- MT-4673

от « 25 » 05 2012 г.